

**Benefits:**

- Kaasaegne disain võimaldab päeval linnakujunduses osaleda
- Lai valik võimalikke valgusjaotusi võimaldab lahendada paljusid ülesandeid linnavalgust
- Valmis ühendamiseks valgustuse juhtimisrakendustega Zhaga või Nemo pesadega
- Lihtne paigaldus eelnevalt paigaldatud kaabliga

TÜÜP

ELEKTRILISED PARAMEETRID

Toote tüüp: DPS 455**Juhi efektiivsus nominaalne: kuni 0.92****Juhi rikete suhtarv: < 10% 50000 või 100000 tunni kohta sõltuvalt tüübist****Juhi tüüp: Sisseehitatud PHILIPS Xitanium välisjuhtimisseade****Elektriline isolatsiooniklass IEC: Ohutusklass I standardina, II tellimisel****Sisend sagedus: 50-60 Hz****LED voolu kõikumine %: < (4-30) sõltub tüübist****Vörgupinge indeks: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz****Nominaalne sisendpinge vahemik: 202..254 või 198...264, sõltuvalt tüübist****Võimsusteguri nimiväärtus: kuni 0.98****Võimsusvahemik: 32 – 80 W sõltuvalt tüübist****Surge protection: 4/6 kV**

VALGUSTUSJÕUDLUS

CCT: 3000K, 4000K, 5700K**Värviedastusindeks, CRI: > 70****Algse värvinihke, SDCM: < 5****Valgusejaotus: Lai valgusvihk on standardvarustuses. AS, NB optika saadaval tellimisel****Valgusallikas: Moodulid OSRAMi pika elueaga keraamilise pakendiga LED-kiipidega, millel****LOR: kuni 0,89****Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 4200 – 6300 lm sõltuvalt tüübist****Fotobioloogiline ohutus: RG1****Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed**

EHITUS JA MATERJALID

Mõõtmed P x L x K: 481x469**Elamu värv: TUME HALL RAL 7015****Elamumaterjal: Korpus: kõrgsurve, survealumiinium pulbervärvitud, ilma plastosad****Mõjuvastupidavus: IK09****Ingress protection: IP66****Paigaldusvalikud: Posti ülaosa paigaldus 40-60mm****Optiline kate: Lisaklaasist selge karastatud lame klaas****Tuuleala: mitte rohkem kui 0,18 ruutmeetrit ülal/ all ja 0,025 ru**

TEGEVUS JA HOOLDUS

Elektriline ühendus: 0,4 m kaabel IP66 pistikuga standardvarustuses**Hooldus: Avamine kruviga, Avamine kruviga, LED-moodulid ei ole vahetatavad ja neid saab asendada ain****Valgusvoo säilitamine: 100000 tundi – L90B10****Töötemperatuuri vahemik: -40...+35 C, tüüpiline täpsete v****Rakendus:**

- Pargid
- Ruudud
- Boulevaadid
- Kallaste
- Puhkealad
- Elamuteed ja jalgrajad
- Jalakäijate ülekäigurada

MARKIMINE JA HEAKSKIITMISED

CE märk: CE-märgis**ROHS märk: ROHS kaebus**

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Tüüp	Võimsustarvimine W	Algsest valgustus flux lm	Värv, K	Kaal kg	IP	IK
600151532201	DPS455 LED102 80W PC 740 40-60	80	10200	4000	13	66	09
600151532202	DPS455 LED090 70W PC 740 40-60	70	9000	4000	13	66	09
600151532203	DPS455 LED055 42W PC 740 40-60	42	5500	4000	13	66	09
600151532204	DPS455 LED040 32W PC 740 40-60	32	4000	4000	13	66	09