

DWL-L

TAKTON



Benefits:

- Kuni 50% energiasääst võrreldes TL-D-ga
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele veekindlatele ja seinale paigaldatud valgustitele valgustuse jõ
- Universaalne lahendus, mis hõlmab erinevaid rakendusnõudeid

TÜÜP	Toote tüüp: DWL-L
FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: 120-173 lm/W sõltub tüübist Värviedastusindeks (CRI): > 80 Toiteallikas: Philipsi või Tridonicu draiver kaasas Valgusallikas: LED moodul Osrami LED-kiipidega Värvustemperatuur: 4000K standardina, 3000, 5000, 6500K tell Haldusvõimalused: DALI, 1-10V, Liikumisandur, traadita ü Hädaolukorra patareitoitega töötavad tunnid: Philips TrustSight süsteem 3 tundi valgust (p Värvitaluvus (algne McAdami) 3
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: 0,92 Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I või Klass II vastavalt soovile Võimsusteguri nimiväärtus: 0,93 Sisendpinge: 220 – 240 V Võimsustarve: 33-68 W sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP54 Mõju vastupidavus: 05
OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20 - 50 000 tundi

ÜLDINFO

Mõõtmed:

Kirjeldus	L, mm	H, mm	B, mm	E, mm
DWL-L_120	1260	105	95	740
DWL-L_150	1560	105	95	850

Garantiaeg: 5 aastat

Pcs on the pallet: 80

Rakendus:

- Parkimismajad
- Keldrid
- Keldrid
- Ladustamisruumid
- Üldvalgustus

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Discription	W	LM	Lm/W	L/B 50000 tundi	Kaal kg
700151490201	DWL-L_120 4400Lm 36W I 840 IP54 PMMA	36	4400	122	L80/B10	2,7
700151490203	DWL-L_120 7500Lm 49W I 840 IP54 PMMA	49	7500	153	L80/B10	2,7
700151490301	DWL-L_150 5400Lm 33W I 840 IP54 PMMA	33	5400	164	L80/B10	3
700151490303	DWL-L_150 10300Lm 72W I 840 IP54 PMMA	68	10900	160	L80/B10	3