

DCW117 Xtrude Slim

TAKTON

Benefits:

- Kuni 50% energiasääst võrreldes TL-D-ga
- Suurepärase valguse ühtlus läbi hästi tasakaalustatud valguse hajutamise (
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele veekindlatele valgustitele valgustuse jõudluse, paigaldusv
- Kiire paigaldus
- Ahvatlev disain.



FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: Kuni 158 Lm/W sõltuvalt tüübist Optiline kate: Polükarbonaat (PC) koekstrusiooniga Värviedastusindeks (CRI): > 80 Toiteallikas: Philipsi või Tridonicu draiver kaasas Valgusallikas: LED moodul, OSRAM Led kiibid
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: 0,87-0,92 sõltub tüü Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass I või II vastavalt soovile Sisend sagedus: 50-60 Hz Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220 – 240 V Võimsustarbimine: 11-75 W sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP65 standardina, IP66, IP68 taotlusel Mõjuvastupidavus: IK08 Paigaldamine: Pinnale Kere materjal: Polükarbonaat (PC) koekstrusiooniga
OVERTIME PERFORMANCE	Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000-100 000 tundi sõltuvalt Algse süsteemi tõhusus: kuni 158Lm/W Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 5% LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 3%
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -20+35 C
ÜLDINFO	Põlevus: Ei ole tulekindel CE märk: CE märk ROHS märk: ROHS märk Rakendus: <ul style="list-style-type: none">• Parkimismajad• Ladustamisruumid• Üldvalgustus

DCW117 Xtrude Slim

TAKTON

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Nimi	Algsest valgustusest	Võimsus, W	Tõhusus,	Pikkus, mm
		flux, Lm		Lm/W	
700151253526	DCW117-060 1200Lm 11W 840 I OP IP65	1200	11	109	600
700151253521	DCW117-060 2650Lm 18W 840 I OP IP65	2650	18	147	600
700151253524	DCW117-060 4400Lm 30W 840 I OP IP65	4400	30	147	600
700151253628	DCW117-120 4300Lm 29W 840 I OP IP65	4300	29	148	1 200
700151253621	DCW117-120 5300Lm 35W 840 I OP IP65	5300	36	147	1 200
700151253622	DCW117-120 7500Lm 50W 840 I OP IP65	7500	50	150	1 200
700151253726	DCW117-150 6000Lm 44W 840 I OP IP65	6000	44	136	1 500
700151253731	DCW117-150 7500Lm 50W 840 I OP IP65	7600	50	152	1 500
700151253721	DCW117-150 9500Lm 60W 840 I OP IP65	9500	60	158	1 500
700151253723	DCW117-150 11000Lm 75W 840 I OP IP65	11000	75	147	1 500
700151254521	DCW117-060 1500Lm 13W 840 II OP IP65 12/24V DC	1500	13	115	600