

DTP 107

TAKTON



Benefits:

- LED rõhutusvalgustuse lahendus mõistliku tasuvusajaga võrreldes tavapär
- Erinev valgusjaotus
- Kõrge efektiivsusega LEDIL lääts
- Sobib toidu- ja moekaupmeestele
- Saadaval mustas või valges viimistluses

TÜÜP	Toote tüüp: DTP 107
FUNKTSIONAALSUS	Haldussüsteem DALI2, CASAMBI Algne LED-valgusti efektiivsus: Kuni 145lm/W Värviedastusindeks (CRI): 90 standardina Toiteallikas: Rööpadapteri draiver kaasas Valgusallikas: Philips või Cree COB LED moodul CCT 2700, 3000, 3500, 4000K
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi tüüp: Raja adapterjuht Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220-240V Võimsustarve 23-30W
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP20 Mõjuvastupidavus: IK02 Läätsede materjal: PMMA Kere materjal: survealumiinium Värv: Valge või Must Paigaldamine: Rööbastel paigaldatud
VALGUSTUSJÕUDLUS	CCT: 3000K, 3500K, 4000K Värviedastusindeks, CRI: > 90 Algse värvinihke, SDCM: < 3 Valgusallikas: COB moodulid LOR: kuni 0,91 Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 2800-4480 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed Valguse jaotus: 15, 26, 36, 60 kraadi

liveexpst498dwsph62om1jkuqjfk9i.jpg

OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B50, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 5%
ENVIROMENTAL CONDITIONS	Ümbritseva õhu temperatuurivahemik: 0 kuni +35 °C
ÜLDINFO	Garantiaeg: 5 aastat Rakendus: <ul style="list-style-type: none"> • Poed • Näidistoad • Koosolekuruumid • Ringluspiirkonnad • Külalislahkus

PRODUCT FAMILY RANGE

Madala peegeldusega versioon					
Valgusti tüüp	CRI	CCT,K	Valgusvoog lm	Sisendvõimsus W	Tõhusus lm/W
DTP107	90	3000	2800	23	122
DTP107	90	3000	3450	30	117
DTP107	90	3500	2850	23	124
DTP107	90	3500	3500	30	118
DTP107	90	4000	2900	23	126
DTP107	90	4000	3580	30	121
Kõrge efektiivsuse versioon					
Valgusti tüüp	90	CCT,K	lm	W	lm/W
DTP107	90	3000	3000	23	130
DTP107	90	3000	3700	30	125
DTP107	90	3500	3080	23	134
DTP107	90	3500	3800	30	128
DTP107	90	4000	3130	23	136
DTP107	90	4000	3900	30	132
Ultra kõrge efektiivsuse versioon					
Valgusti tüüp	90	CCT,K	lm	W	lm/W
DTP107	90	3000	3550	25	142
DTP107	90	3000	4400	31	142

DTP 107

TAKTON

DTP107	90	3500	3580	25	143
DTP107	90	3500	4425	31	143
DTP107	90	4000	3600	25	144
DTP107	90	4000	4480	31	145