

DTP 104

TAKTON



Benefits:

- LED rõhutusvalgustuse lahendus mõistliku tasuvusajaga võrreldes tavapär
- Sobib toidu- ja moekaupmeestele
- Saadaval mustas või valges viimistluses

TÜÜP	Toote tüüp: DTP 104
FUNKTSIONAALSUS	Algne LED-valgusti efektiivsus: Kuni 130lm/W Värviedastusindeks (CRI): 90 standardina Toiteallikas: Rööpadapteri draiver kaasas Valgusallikas: Philips või Cree COB LED moodul
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi tüüp: Raja adapterjuht Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220-240V Võimsustarve: 21,27W sõltub tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Kaitseaste: IP20 Mõjuvastupidavus: IK02 Kere materjal: Survealumiinium Värv: Valge või Must Paigaldamine: Rööbastel paigaldatud
VALGUSTUSJÕUDLUS	CCT: 3000K, 3500K, 4000K Värviedastusindeks, CRI: > 90 Algse värvinihke, SDCM: < 3 Valgusallikas: COB moodulid Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 2800-4480 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: PC, alumiiniumkattega Valguse jaotus: 15, 36, 60 kraadi
OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B50, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 5%
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	Ümbritseva õhu temperatuurivahemik: 0 kuni +35 °C

DTP 104

TAKTON

ÜLDINFO

Garantiaeg: 5 aastat

Mõõtmed:

Rakendus:

- Poed
- Näidistoad
- Koosolekuruumid
- Ringluspiirkonnad
- Külalislahkus

Pakendamine:

- Sisemine karp – 1 tk
- Välimine karp – 20 tk

PRODUCT FAMILY RANGE

DTP104					
Valgusti tüüp	CRI	CCT, K	Valgusvoog, lm	Sisendvõimsus, W	Tõhusus, lm/W
DTP104	90	3000	2580	21	123
DTP104	90	3000	3250	27	120
DTP104	90	3500	2660	21	127
DTP104	90	3500	3350	27	124
DTP104	90	4000	2750	21	131
DTP104	90	4000	3450	27	128