

DTP 107

TAKTON



Benefits:

- LED rõhutusvalgustuse lahendus mõistliku tasuvusajaga võrreldes tavapär
- Erinev valgusjaotus
- Kõrge efektiivsusega LEDIL lääts
- Sobib toidu- ja moekaupmeestele
- Saadaval mustas või valges viimistluses

| | |
|--------------------------|---|
| TÜÜP | Toote tüüp: DTP 107 |
| FUNKTSIONAALSUS | Haldussüsteem DALI2, CASAMBI Algne LED-valgusti efektiivsus: Kuni 145lm/W Värviedastusindeks (CRI): 90 standardina Toiteallikas: Rööpadapteri draiver kaasas Valgusallikas: Philips või Cree COB LED moodul CCT 2700, 3000, 3500, 4000K |
| ELEKTRILISED PARAMEETRID | Juhi tüüp: Raja adapterjuht Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220-240V Võimsustarve 23-30W |
| MEHAANILISED PARAMEETRID | Ingress protection: IP20 Mõjuvastupidavus: IK02 Läätsede materjal: PMMA Kere materjal: survealumiinium Värv: Valge või Must Paigaldamine: Rööbastel paigaldatud |
| VALGUSTUSJÕUDLUS | CCT: 3000K, 3500K, 4000K Värviedastusindeks, CRI: > 90 Algse värvinihke, SDCM: < 3 Valgusallikas: COB moodulid LOR: kuni 0,91 Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 2800-4480 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: Madala vananemisega PMMA läätsed Valguse jaotus: 15, 26, 36, 60 kraadi |

liveexpnd498d5ph62om1jkuqjfk9i.jpg

| | |
|-------------------------|---|
| OVERTIME PERFORMANCE | LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B50, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 5% |
| ENVIROMENTAL CONDITIONS | Ümbritseva õhu temperatuurivahemik: 0 kuni +35 °C |
| ÜLDINFO | Garantiaeg: 5 aastat Rakendus: <ul style="list-style-type: none"> • Poed • Näidistoad • Koosolekuruumid • Ringluspiirkonnad • Külalislahkus |

PRODUCT FAMILY RANGE

| Madala peegeldusega versioon | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|-----------------|
| Valgusti tüüp | CRI | CCT,K | Valgusvoog lm | Sisendvõimsus W | Tõhusus lm/W |
| DTP107 | 90 | 3000 | 2800 | 23 | 122 |
| DTP107 | 90 | 3000 | 3450 | 30 | 117 |
| DTP107 | 90 | 3500 | 2850 | 23 | 124 |
| DTP107 | 90 | 3500 | 3500 | 30 | 118 |
| DTP107 | 90 | 4000 | 2900 | 23 | 126 |
| DTP107 | 90 | 4000 | 3580 | 30 | 121 |
| Kõrge efektiivsuse versioon | | | | | |
| Valgusti tüüp | 90 | CCT,K | lm | W | lm/W |
| DTP107 | 90 | 3000 | 3000 | 23 | 130 |
| DTP107 | 90 | 3000 | 3700 | 30 | 125 |
| DTP107 | 90 | 3500 | 3080 | 23 | 134 |
| DTP107 | 90 | 3500 | 3800 | 30 | 128 |
| DTP107 | 90 | 4000 | 3130 | 23 | 136 |
| DTP107 | 90 | 4000 | 3900 | 30 | 132 |
| Ultra kõrge efektiivsuse versioon | | | | | |
| Valgusti tüüp | 90 | CCT,K | lm | W | lm/W |
| DTP107 | 90 | 3000 | 3550 | 25 | 142 |
| DTP107 | 90 | 3000 | 4400 | 31 | 142 |

DTP 107

TAKTON

| | | | | | |
|--------|----|------|------|----|-----|
| DTP107 | 90 | 3500 | 3580 | 25 | 143 |
| DTP107 | 90 | 3500 | 4425 | 31 | 143 |
| DTP107 | 90 | 4000 | 3600 | 25 | 144 |
| DTP107 | 90 | 4000 | 4480 | 31 | 145 |