

DTP 105

TAKTON



Benefits:

- LED rõhutusvalgustuse lahendus mõistliku tasuvusajaga võrreldes tavapär
- Sobib toidu- ja moekaupmeestele
- Saadaval mustas või valges viimistluses

TYPE	Toote tüüp: DTP 105
FUNKTSIONAALSUS	Haldussüsteem: DALI2, CASAMBI Algne LED-valgusti efektiivsus: kuni 119lm/W Värviedastusindeks (CRI): 90 standardina Toiteallikas: Rööbastee adapteriga juhtimisseade lisatud Valgusallikas: Philips või Cree COB LED moodul
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi tüüp: Raja adapterjuht Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Võimsusteguri nimiväärtus: 0,95 Sisendpinge: 220-240V Võimsustarbimine: 34,41W sõltub tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP20 Mõjuvastupidavus: IK02 Värv: Valge või Must Paigaldamine: Rööbastel paigaldatud
VALGUSTUSJÕUDLUS	CCT: 3000K, 3500K, 4000K Värviedastusindeks, CRI: > 90 Algse värvinihke, SDCM: < 3 Valgusallikas: COB moodulid Valgusti valgusvoog vahemikus, lm: 3850-4700 lm sõltuvalt Fotobioloogiline ohutus: RG1 Optilise tüüp: PC, alumiiniumkattega Valguse jaotus: 15, 36, 60 kraadi
OVERTIME PERFORMANCE	LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B50, 50 000 tundi Võimsustarbimise tolerants: +/- 5%
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: 0 kuni +35 °C

dzqi7nyth7hfscnqorx6l287zv9nh1pi.jpg

ÜLDINFO

Garantiaeg: 5 aastat**Mõõtmed:** Image not found or type unknown**Rakendus:**

- Poed
- Näidistoad
- Koosolekuruumid
- Ringluspiirkonnad
- Külalislahkus

Pakendamine:

- Sisemine karp – 1 tk
- Välimine karp – 16 tk

PRODUCT FAMILY RANGE

DTP105					
Valgusti tüüp	90	CCT, K	lm	W	lm/W
DTP105	90	3000	3850	34	113
DTP105	90	3000	4520	41	110
DTP105	90	3500	3980	34	117
DTP105	90	3500	4580	41	112
DTP105	90	4000	4050	34	119
DTP105	90	4000	4700	41	115