

DCF 322 HE Highbay MINI

TAKTON



Benefits:

- Haute efficacité énergétique jusqu'à 163 Lm/W
- Faibles coûts initiaux
- Optique LEDIL
- Faible effet d'éblouissement.
- Réduction significative de la maintenance
- Gestion DALI ou 1-10V
- Une conception attrayante



FONCTIONNALITÉ

Diffuseur :

- Lentille PMMA LEDIL en standard
- Lentille PC LEDIL sur demande

Indice de rendu des couleurs (IRC) :

> 80

Alimentation :

Driver Philips Xitanium

Méthode de CONTRÔLE :

- 1-10 V (plage de gradation 10-100 %)
- DALI (plage de gradation 10-100%)
- Codes secteur
- Dim.apm
- LineSwitch 3 étapes ou étape unique

Source lumineuse :

module LED MST

Classe d'isolation électrique CEI :

- Classe I en standard
- Classe II sur demande

Facteur de puissance nominal :

0,95

Tension d'entrée :

220 – 240 V

Consommation électrique :

64-106 W selon le type

Luminaires/MCB 16A Type B :

? 10

Ondulation du courant de sortie :

- FL ? 4
- IC ? 4

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

DCF 322 HE Highbay MINI

TAKTON

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP66

Matériau du joint :

Silicone

Résistance aux chocs :

- IK07 en standard
- IK10 sur demande

Matériau du corps :

Boîtier : aluminium moulé sous pression haute pression

La couleur :

noire

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Efficacité initiale du système :

142-156 Lm/W

Rendement lumineux initial :

10 000-15 000 Lm

Durée de vie médiane de la source LED :

L80B20, 100 000 heures

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

-40 à +55 °C

ACCESSOIRES

COU	Description
30112003	Boucle de suspension
30112004	Corde de suspension
30112007	Grille de protection 322

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Marquage CE :

Marquage CE

Conforme ROHS :

Application :

- Halles industrielles
- Entrepôts
- Salles d'exposition
- Zone de production alimentaire
- Supermarchés

PRODUCT FAMILY RANGE

Numéro COU	Description	Puissance, W	Flux du système, Lm	Efficacité Lm/W
------------	-------------	--------------	---------------------	-----------------

DCF 322 HE Highbay MINI

TAKTON

600151551140	DCF322 10KLm 64W 840 I 60 DGR IP66 IC0	64	10000	156
600151551141	DCF322 10KLm 64W 840 I 90 DGR IP66 IC0	64	10000	156
600151551150	DCF322 15KLm 106W 840 I 60DRG IP66 IC0	106	15000	142
600151551151	DCF322 15KLm 106W 840 I 90DRG IP66 IC0	106	15000	142