



Benefits:

- Downlight WL320 avec réflecteur profond traditionnel (UGR<19) qui offre une combinaison parfaite d'une efficacité d'éclairage élevée, d'un éclairage confortable et d'une conception humanisée, sans compromettre les performances lumineuses (rendu des couleurs et uniformité des couleurs) ; Il offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée.
- Efficacité lumineuse élevée
- Angle de faisceau de 60°
- Installation et entretien faciles.
- UGR<19 (non disponible pour un angle de faisceau de 3 pouces à 60° et un angle de faisceau de 8 pouces-35 W à 60°).
- Options de différentes conceptions de verres à gouttes.



TYPE	Type de produit : WL320
FONCTIONNALITÉ	Efficacité initiale du luminaire LED : 90-114 Lm/W
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80
	Source lumineuse : module LED avec puces LED CITIZEN
	Sortie lumineuse initiale : 1 000 à 2 850 lm selon le type

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Efficacité nominale du driver :

0,92 dépend du type

Classe d'isolation électrique CEI :

Classe II

Fréquence d'entrée :

50-60 Hz

Facteur de puissance nominal :

0,95

Tension d'entrée :

220 – 240 V

Consommation électrique :

13-18-25W selon le type

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP54

Résistance aux chocs :

IK05

Installation :

encastrée. Diamètre extérieur 110-190mm

Matériau du corps :

Aluminium moulé sous pression

PERFORMANCE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Durée de vie du driver à 10% de pannes :

50 000 h

Efficacité initiale du système

90-114 Lm/W selon le type

Tolérance du système de flux lumineux :

+/- 5%

Durée de vie utile médiane de la source LED :

L80B20, 50 000 heures

Tolérance de consommation électrique :

+/- 5%

LE CONFORT THERMIQUE

Plage de températures de confort :

0 ; +35 C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Inflammabilité :

Non résistant au feu

Marquage CE

marquage CE

Marque ROHS :

marque ROHS

Application :

- Des bureaux
- Hôtels
- Commerce de détail