

RWC

TAKTON



Benefits:

- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport au TL-D
- Technologie LED fiable – sans entretien
- Remplacement direct des luminaires muraux ou plafonniers conventionnels en termes de performances lumineuses
- Grâce aux écrans décoratifs, ces luminaires peuvent décorer n'importe quel intérieur de bureau ou résidentiel
- Solution universelle couvrant un large éventail d'exigences d'application

TYPE	Type de produit : RWC
FONCTIONNALITÉ	Efficacité initiale du luminaire LED : 120 lm/W Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80 Alimentation : Driver Philips ou TCI inclus Source lumineuse : module LED Température de couleur : 4000K en standard, 3000, 5000, 6500K sur demande Options de gestion : DALI, détecteur de mouvement, Réseau sans fil. Heures de fonctionnement sur batterie d'urgence : Oui Tolérance de couleur (initiale McAdam) : 3

PARAMÈTRES
ÉLECTRIQUES**Efficacité nominale du driver :**

0,92

Classe d'isolation électrique CEI :

Classe I en standard, Classe II sur demande

Facteur de puissance nominal :

0,93

Tension d'entrée :

220 – 240 V

Consommation électrique :

10-39 W selon le type

PARAMÈTRES
MÉCANIQUES**Indice de protection :**

IP40

Résistance aux chocs :

IK05 pour diffuseur PMMA

PERFORMANCE DES
HEURES
SUPPLÉMENTAIRES**Durée de vie utile médiane de la source LED :**

L80B10 - 50 000 heures

INFORMATIONS
GÉNÉRALES**Dimensions :**

Description	D/D1/D2,mm	H1/H2,mm
RWC290	290	70
RWC 360	360	70
RWC400	464	70

Période de garantie :

5 ans

Pcs sur la palette :

90

Application :

- Parcs de stationnement
- Sous-sols
- Caves
- Entrepôts
- Éclairage général

ACCESSOIRES

Écrans décoratifs ([Télécharger l'information](#))

Kit pour suspension



OPTIONS DE
DIFFUSEUR

PMMA bombé



PMMA cylindrique



PRODUCT FAMILY RANGE

COU	Description	Diffuseur	TDC	Ø
700151490141	RWC290 B 2300lm 20W I 840	bombé	4000k	290
700151490142	RWC290 B 2100lm 20W I 830	bombé	3000k	290
700151490143	RWC290 C 2400lm 20W I 840	cylindrique	4000k	290
700151490144	RWC290 C 2200lm 20W I 830	cylindrique	3000k	290

700151490150	RWC360 B 2900lm 25W I 840	bombé	4000k	360
700151490151	RWC360 B 2700lm 25W I 830	bombé	3000k	360
700151490152	RWC360 C 3100lm 25W I 840	cylindrique	4000k	360
700151490153	RWC360 C 2900lm 25W I 830	cylindrique	3000k	360
700151490160	RWC460 B 3700lm 30W I 840	bombé	4000k	464
700151490161	RWC460 B 3400lm 30W I 830	bombé	3000k	464
700151490162	RWC460 C 3900lm 30W I 840	cylindrique	4000k	464
700151490163	RWC460 C 3600lm 30W I 830	cylindrique	3000k	464