

DWL-R

TAKTON



Benefits:

- Bis zu 50 % Energieeinsparung im Vergleich zu TL-D
- Zuverlässige LED-Technik – wartungsfrei
- Direkter Ersatz für herkömmliche Wandleuchten in puncto Lichtleistung
- Universelle Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen

TYP	Produkttyp: DWL-R
FUNKTIONALITÄT	Anfängliche LED-Leuchteneffizienz: 120 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Stromversorgung: Treiber Philips oder Tridonic enthalten Lichtquelle: LED-Modul mit Osram LED-Chips Farbtemperatur: 4000K als Standard, 3000,5000,6500K auf Anfrage Verwaltungsoptionen: DALI, 1–10 V, Bewegungssensor, drahtlose Verbindungen. Notbetrieb mit Batteriebetrieb: Philips TrustSight-System für 3 Stunden Licht (nur für DW-R_360 verfügbar) Farbtoleranz (anfänglicher McAdam): 3

ELEKTRISCHE PARAMETER	<p>Treibereffizienz nominal: 0,87</p> <p>Elektrische Isolationsklasse IEC: Klasse I oder Klasse II auf Anfrage</p> <p>Leistungsfaktor nominal: 0,93</p> <p>Eingangsspannung: 220 – 240 V</p> <p>Leistungsaufnahme: 10-26 W je nach Typ</p>									
MECHANISCHE PARAMETER	<p>Schutzart: IP65</p> <p>Schlagfestigkeit: 05 für PMMA-Diffusor und IK10 für PC-Diffusor</p>									
ÜBERSTUNDENLEISTUNG	<p>Mittlere Nutzungsdauer der LED-Quelle: L80B20 – 50.000 Stunden</p>									
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	<p>Maße:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Beschreibung</th> <th>T,mm</th> <th>B,mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DWL-S_260</td> <td>260</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>DWL-S_360</td> <td>360</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Garantiezeit: 5 Jahre</p> <p>Stückzahl auf der Palette: 90</p> <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkgarage • Keller • Keller • Lagerhäuser • Allgemeinbeleuchtung 	Beschreibung	T,mm	B,mm	DWL-S_260	260	90	DWL-S_360	360	90
Beschreibung	T,mm	B,mm								
DWL-S_260	260	90								
DWL-S_360	360	90								

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Beschreibung	B	LM	Lumen/W	L/B 50000 Stunden	Gewicht (kg)
700151490101	DWL-R_260 LED012 10W 840 OP IP65 PMMA	10	1200	120	L80/B10	0.6
700151490111	DWL-R_360 LED022 18W 840 OP IP65 PC	18	2200	120	L80/B10	2.0

DWL-R

TAKTON

700151490113	DWL-R_360 LED022 18W 840 OP IP65 PMMA	18	2200	120	L80/B10	2.0
700151490121	DWL-R_360 LED030 25W 840 OP IP65 PC	25	3000	120	L80/B10	2.0
700151491123	DWL-R_360 LED030 25W 840 OP IP65 PMMA	25	3000	120	L80/B10	2.0