



## Benefits:

- Bis zu 50 % Energieeinsparung im Vergleich zu TL-D
- Zuverlässige LED-Technik – wartungsfrei
- Direkter Ersatz für herkömmliche Wand- oder Deckenleuchten hinsichtlich der Lichtleistung
- Dank der dekorativen Schirme können diese Leuchten jedes Büro- oder Wohninterieur schmücken
- Universelle Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen

TYP	<b>Produkttyp:</b> RWC
FUNKTIONALITÄT	<b>Anfängliche LED-Leuchteneffizienz:</b> 120 lm/W
	<b>Farbwiedergabeindex (CRI):</b> > 80
	<b>Stromversorgung:</b> Treiber Philips oder TCI enthalten
	<b>Lichtquelle:</b> LED-Modul
	<b>Farbtemperatur:</b> 4000K als Standard, 3000, 5000, 6500K auf Anfrage
	<b>Verwaltungsoptionen:</b> DALI, Bewegungssensor, drahtlose Verbindungen.
	<b>Notbetrieb mit Batteriebetrieb:</b> Ja
	<b>Farbtoleranz (anfänglicher McAdam):</b> 3

ELEKTRISCHE  
PARAMETER**Treibereffizienz nominal:**

0,92

**Elektrische Isolationsklasse IEC:**Klasse I als Standard, Klasse II auf  
Anfrage**Leistungsfaktor nominal:**

0,93

**Eingangsspannung:**

220 – 240 V

**Leistungsaufnahme:**

10-39 W je nach Typ

MECHANISCHE  
PARAMETER**Schutzart:**

IP40

**Schlagfestigkeit:**

IK05 für PMMA-Diffusor

## ÜBERSTUNDENLEISTUNG

**Mittlere Nutzungsdauer der LED-Quelle:**

L80B10 – 50.000 Stunden

ALLGEMEINE  
INFORMATIONEN**Maße:**

Beschreibung	D/D1/D2, mm	H1/H2,mm
RWC 290	290	70
RWC 360	360	70
RWC 400	464	70

**Garantiezeit:**

5 Jahre

**Anzahl auf der Palette:**

90

**Anwendung:**

- Parkgarage
- Keller
- Keller
- Lagerhäuser
- Allgemeinbeleuchtung

ZUBEHÖR

Dekorative Bildschirme ([Download-Information](#))



Set für Aufhängung



## DIFFUSOR-OPTIONEN

## Gewölbtes PMMA



## Zylindrisches PMMA



## PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Beschreibung	Diffusor	CCT	Ø
700151490141	RWC290 B 2300lm 20W   840	gewölbt	4000k	290
700151490142	RWC290 B 2100lm 20W   830	gewölbt	3000k	290
700151490143	RWC290 C 2400lm 20W   840	zylindrisch	4000k	290
700151490144	RWC290 C 2200lm 20W   830	zylindrisch	3000k	290

700151490150	RWC360 B 2900lm 25W I 840	gewölbt	4000k	360
700151490151	RWC360 B 2700lm 25W I 830	gewölbt	3000k	360
700151490152	RWC360 C 3100lm 25W I 840	zylindrisch	4000k	360
700151490153	RWC360 C 2900lm 25W I 830	zylindrisch	3000k	360
700151490160	RWC460 B 3700lm 30W I 840	gewölbt	4000k	464
700151490161	RWC460 B 3400lm 30W I 830	gewölbt	3000k	464
700151490162	RWC460 C 3900lm 30W I 840	zylindrisch	4000k	464
700151490163	RWC460 C 3600lm 30W I 830	zylindrisch	3000k	464